



akciová společnost Kunovice

Aero

akciová společnost Praha - Letňany

ZÁVAZNÝ BULLETIN Č. L 23/010a

List č.: 1
Listů celkem: 4

Týká se: Kluzáků L 23 Super Blaník v.č. 897501÷897520, 907601÷907630,
907701÷907730, 917801÷917830, 917901÷917921.

Důvod: V provozu kluzáků dochází k poškození závěsů záďového podvozku.

Provádí se na základě: Připomínek provozovatelů.

Opatření: Mění se provedení záďového podvozku, který je lépe odpružen. V sériové výrobě je zavedeno změnou ZKA 70 154 od kluzáku v.č. 917922+ZKA 70 161 od 7922.
Zkoušky - zprávy č. L 23.0023.04/91
L 23.0025.04/91.

Provést nejpozději do: 30. 12. 1992

Provede: LET, a. s. Kunovice

Náklady hradí: LET, a. s. Kunovice

Potřebný materiál dodá: LET, a. s. Kunovice

Bulletin nabývá platnosti: 1. 5. 1992

Pracnost: 20 Nh

M. Uher

výrobce



21. 4. 1992

Státní letecká inspekce

v. 2. *M. J. R.*

zástupce zákazníka

M. J. R.

OMNIPOL
akciová společnost

A. Postup práce

1. Zvedněte ~~zad~~ kluzáku na podpěru a demontujte zákryt zářového podvozku a zářový podvozek.
2. Pilou odřízněte zadní část závěsu zářového podvozku a odvrtejte příslušných 6 kusů nýtů (dle výkresu A 790 275 N). Odvrtejte výztuhu A 730 441 N a 2 kusy matic A 730 443 N a zkratíte boční zadní úhelníky nosníku kýlu (viz výkres A 790 275 N řez A-A).
3. Ustavte a přinýtujte dílce poz. 1, 2, 3, 4 včetně matic poz. 7 a 8. Při nýtování využívejte v max. míře otvorů po odvrta-
ných nýtech. Zároveň proveďte drážku šíře 10 mm z levé strany konzol. Dle nanýt. matic vyvrtejte dva otvory \varnothing 5,2 v dílci poz. 5. Do stojiny nosníku kýlu zhotovte otvor \varnothing 10,2. Na zadní boční úhelníky nosníku kýlu přinýtujte matice poz. 9.
4. Ze zářového podvozku demontujte střední díl poz. 1 a namontujte nový (viz výkres A 750 210 N). Dle výkresu namontujte tlumiče. Odřízněte dolní tlumiče tak, aby šel zářový podvozek nasunout do konzol. Podle potřeby odbrušte i horní tlumič tak, aby se zářový podvozek volně otáčel kolem svislé osy. Zářový podvozek namontujte.
5. V zákrytu zářového podvozku rozšiřte výřez pro ostruhu podle konzol na trupu, dle matic zhotovte 2 otvory pro upevňovací šrouby, **zhotovte lemovaný otvor a zákryt namontujte.**
6. V dolním hřebenu trupu vypilujte nový příčný žlábek pro podpěru vážení ve vzdálenosti 200 mm za nivelační bod č. 6.

L 23/010a

Vypracoval
Mitáš

Kontroloval

[Handwritten signature]

Schválil

[Handwritten signature]

List: 2

Listů: 4

B. Materiál potřebný pro úpravu jednoho kluzáku.

Poz.	Z výkresu	Jednotka	Množství	Název	č.v.-norma
1	A790 275N	ks	1	Konzola přední	A 710 710 N
2	A790 275N	ks	1	Konzola zadní	A 710 711 N
3	A790 275N	ks	2	Výztuha	A 710 713 N
4	A790 275N	ks	1	Podložka	A 710 712 N
5	A790 275N	ks	1	Příložka	A 750 229 N
7	A790 275N	ks	1	Matice	M5 ONL 3242
8	A790 275N	ks	1	Matice	M5 ONL 3241
9	A790 275N	ks	2	Matice	M4 ONL 3241
10	A790 275N	ks	2	Šroub	M5x14 ONL 3120.24
11	A790 275N	ks	2	Podložka	5x0,5 ONL 3271
-	A790 275N	ks	20	Nýt 3x6	ČSN 022302.5
-	A790 275N	ks	15	Nýt 3x5	ČSN 022304.5
-	A790 275N	ks	2	Nýt 3x6	ČSN 022304.5
-	A790 275N	ks	2	Nýt 3x7	ČSN 022304.5
-	A790 275N	ks	4	Nýt 3,5x6	ČSN 022304.5
-	A790 275N	ks	2	Nýt 3,5x13	ČSN 022304.5
-	A790 275N	ks	4	Nýt 2,6x7	ČSN 022320 5
-	A790 275N	ks	2	Nýt 3x6	ČSN 022320.5
-	A790 275N	ks	6	Nýt 3x7	ČSN 022320.5
-	A790 275N	ks	6	Nýt 3x8	ČSN 022320.5
-	A790 275N	ks	4	Nýt 3,5x8	ČSN 022320.5
6	A750 210N	ks	3	Tlumič	110-012280
16	A750 210N	ks	2	Matice M10	ČSN 021402.44
20	A750 210N	ks	2	Podložka 10	ČSN 021740.14

C. Obrazová část.

Není potřebná.

D. Doplňková dokumentace nutná pro provedení bulletinu.

Výkres A 790 275 N "Úprava trupu" - detail úpravy závěsu zádo-
vého podvozku.

A 750 210 N "Zádový podvozek" - provedení nového zádo-
vého podvozku včetně zástavby.

L 23/ 010a

Vypracoval
Mitáš

Kontroloval

Mitáš

Schválil

Allofaj

List: 3

Listů: 4

E. Potřebné nářadí.

Zajišťuje výrobce vlastním nářadím.

F. Náhradní díly v provozu.

Bez vlivu.

G. Hmotnost kluzáku.

Hmotnost kluzáku se zvyšuje o 0,4 kg.

H. Zápis do drakového záznamníku po realizaci bulletinu.

L 23/010a .

"Provedena úprava zářového podvozku".

Datum:

Provedl:
(čitelný podpis)

I. Průvodní dokumentace.

Bez vlivu.

L 23/010a

Vypracoval
Mitáš

Kontroloval

[Handwritten signature]

Schválil

[Handwritten signature]

List: 4

Listů: 4